



LAMA DA NEVE



La lama da neve M3 è facilmente applicabile a tutti i tipi di skid steer loader e pale fino a 80 cv.

Viene fornita completa di **valvola antiurto**, **sistema antiurto con ritorno a molla diretto sui settori della lama** per una maggiore velocità nell'utilizzo, **luci di ingombro**, **sistema di angolazione idraulica $\pm 30^\circ$** , **sistema di oscillazione $\pm 7^\circ$** , **tubazioni idrauliche e aggancio per skid loader**.



Sistema antiurto



Struttura robusta



Kit luci d'ingombro



Settori in acciaio

ACCESSORI

- Kit ruote di appoggio⁽¹⁾
- Settori lama in poliuretano⁽²⁾
- Kit supporto di appoggio
- Prolunga versoio⁽³⁾
- Attacco flottante



(1)



(2)



(3)

DATI TECNICI

MODELLO	Larghezza lama (mm)	Larghezza di lavoro (mm)	Peso (kg)	Angolazione idraulica lama dx/sx	Oscillazione idraulica lama dx/sx
SB 150	1500	1299	340	$\pm 30^\circ$	± 7
SB 180	1800	1560	370	$\pm 30^\circ$	± 7
SB 210	2100	1820	400	$\pm 30^\circ$	± 7
SB 240	2400	2075	420	$\pm 30^\circ$	± 7
SB 270	2700	2330	450	$\pm 30^\circ$	± 7