



BENNA SPAZZOLATRICE D





BENNA SPAZZOLATRICE D



La **Benna spazzolatrice M3 serie D** è destinata alla clientela che opera sia nel settore della posa in opera di cablaggi elettrici o telefonici, sia nella manutenzione stradale. Applicabile a tutti i tipi di skid loader, viene fornita completa di **benna di raccolta a scarico idraulico**, **spazzola in polipropilene Ø 560 mm**, **n. 2 ruote di supporto** per l'allineamento al suolo, **tubazioni idrauliche**, **agganci autolivellanti**, sistema di **regolazione meccanica dell'angolo di lavoro 20°**.

#### AGGANCI

- Agganci per terzo punto frontale/posteriore trattore agricolo
- Agganci autolivellanti per macchina operatrice
- Agganci autolivellanti per forche di sollevamento

#### ACCESSORI

- Kit innaffiante completo di pompa elettrica e nebulizzatori <sup>(1)</sup>
- Spazzola laterale dx/sx Ø 600 mm in polipropilene <sup>(2)</sup>
- Terza ruota frontale Ø 200x50 mm <sup>(3)</sup>
- Anello in PPN misto acciaio in sostituzione a quello in dotazione <sup>(4)</sup>
- Valvola limitatrice di flusso per macchine con portate >90 lt/min < 130 lt/min <sup>(5)</sup>
- Motore integrato nella spazzola
- Regolazione idraulica dell'angolo di lavoro (è richiesta una linea idraulica supplementare)
- Kit innaffiante per spazzola laterale <sup>(6)</sup>



Kit innaffiante a pressione <sup>(1)</sup>



Spazzola laterale <sup>(2)</sup>



<sup>(3)</sup>



<sup>(4)</sup>



<sup>(5)</sup>



<sup>(6)</sup>

#### DATI TECNICI

MODELLO	Larghezza di lavoro (mm)	Larghezza di lavoro con angolazione 20°	Ø spazzola (mm)	Larghezza totale (mm)	Larghezza totale con motore integrato (mm)	Peso con benna a vuoto (kg)	Capacità benna di raccolta (lt)
BS 120 D	1200	1125	560	1520	1395	285	145
BS 135 D	1350	1265	560	1670	1545	295	162
BS 150 D	1500	1405	560	1820	1695	310	180
BS 165 D	1650	1545	560	1970	1845	325	200
BS 180 D	1800	1685	560	2120	1995	340	215
BS 200 D	2000	1870	560	2320	2195	360	238
BS 230 D	2300	2155	560	2570	2445	370	267
BS 260 D	2600	2440	560	2820	2700	395	296