



BENNA SPAZZOLATRICE DS





BENNA SPAZZOLATRICE DS

La **Benna spazzolatrice M3** serie DS è destinata alla clientela che opera sia nel settore della posa in opera di cablaggi elettrici o telefonici, sia nella manutenzione stradale. Applicabile a tutti i tipi di pale gommate, terne e telescopici, viene fornita completa di **benna di raccolta a scarico idraulico, spazzola in polipropilene Ø 600 mm, n. 4 ruote di supporto** (con esclusione del modello BS180DS dotato di n. 3 ruote) per l'allineamento al suolo, **tubazioni idrauliche, agganci autolivellanti, sistema di regolazione meccanica dell'angolo di lavoro 20°**.



AGGANCI

- Agganci per terzo punto frontale/posteriore trattore agricolo
- Agganci autolivellanti per macchina operatrice
- Agganci autolivellanti per forche di sollevamento

ACCESSORI

- Spazzola laterale dx/sx Ø 600 mm in polipropilene ⁽¹⁾
- Kit innaffiante completo di serbatoio acqua 200 lt, di pompa elettrica e nebulizzatori ⁽²⁾
- Valvola limitatrice di flusso ⁽³⁾
- Anello in PPN misto acciaio in sostituzione a quello in dotazione ⁽⁴⁾
- Motore integrato comprensivo di valvola limitatrice di flusso ⁽⁵⁾
- Regolazione idraulica dell'angolo di lavoro (è richiesta linea idraulica supplementare) ⁽⁶⁾
- Kit innaffiante per spazzola laterale



Spazzola laterale ⁽¹⁾



Kit innaffiante a pressione ⁽²⁾




⁽³⁾



⁽⁴⁾



⁽⁵⁾



⁽⁶⁾

DATI TECNICI

MODELLO	Larghezza di lavoro (mm)	Larghezza di lavoro con angolazione 20°	Ø spazzola (mm)	Larghezza totale (mm)	Larghezza totale con motore integrato (mm)	Peso spazzolatrice a vuoto con benna di raccolta (kg)	Capacità benna di raccolta (lt)
BS 180 DS	1800	1690	600	1940	1925	682	390
BS 200 DS	2000	1880	600	2140	2125	705	440
BS 230 DS	2300	2160	600	2440	2425	732	500
BS 260 DS	2600	2440	600	2740	2725	782	570
BS 290 DS	2900	2730	600	3220	3090	803	650

