



TRIVELLE



La **trivella M3** è stata progettata per ottenere il miglior risultato da tutti gli escavatori compresi tra 0,8 e 25 tonnellate. Il **riduttore di nuova generazione** da noi prodotto, garantisce una robustezza e affidabilità superiori grazie al corpo costruito totalmente in acciaio. Il **doppio snodo** regolabile consente di gestire al meglio la macchina, controllandone perfettamente qualsiasi movimento. Il **paraolio del riduttore è protetto** da una robusta lamiera supplementare di 12 mm. Il particolare **profilo elicoidale** garantisce una migliore capacità di trasporto del materiale scavato verso la superficie. Viene fornita completa di **attacchi di adattamento alla macchina**.

DATI TECNICI

MODELLO	Potenza erogabile (kw)	Portata max (l/min)	Pressione max (bar)	Coppia max (Nm)	Velocità rotazione (giri/min)	Tipo motore	Innesto esagono (mm)	Drenaggio	Peso (kg)	Classe escavatore (t)
MTA 18	10	35	220	1150	2,9	Orbitale	50	NO	50	0,8t - 1,5t
MTA 20	12	40	220	1320	2,1	Orbitale	50	NO	50	1t - 2t
MTA 26	11	50	220	2000	1,3	Orbitale	50	NO	50	1t - 2t
MTB 20	20	100	210	1930	1,6	Orbitale	50	NO	55	2t - 5t
MTB 26	18	100	210	2940	0,9	Orbitale	50	NO	55	2t - 5t
MTK 10	22	75	220	1790	1,60	Orbitale	70	NO	120	5t - 10t
MTK 16	21	80	210	2678	1,10	Orbitale	70	NO	120	5t - 10t
MTK 20	35	120	280	3200	1,0	Orbitale	70	NO	130	8t - 15t
MTK 25	37	150	280	5000	0,9	Orbitale	70	NO	130	8t - 15t
MTV 40	60	200	400	11000	0,50	Pistoni idraulici	70	SI	300	10t - 25t
MTV 60	90	200	400	16000	0,33	Pistoni idraulici	70	SI	300	10t - 25t

Alle testate trivelle si possono applicare tutti gli utensili con innesto esagonale di chiave 50 mm e 70 mm



MSL - MSN

Punte con coltelli ricambiabili in acciaio antiusura, per terreni agricoli vegetali, ideali per la maggior parte dei tipi di terreno. Disponibili da Ø200 mm a Ø600 mm e fino a 1600 mm di lunghezza.



MSY - MST

Punte con puntale e picchi in WIDIA ricambiabili, per terreni sassosi e massicciate stradali. Disponibili da Ø100 mm a Ø1000 mm e fino a 2000 mm di lunghezza.



MSD - MSR

Punte con puntale e denti di scavo PENGÒ® ricambiabili, per terreni misti, anche sassosi. Disponibili da Ø100 mm a Ø1000 mm e fino a 1600 mm di lunghezza.



MSW - MSO

Punte con puntale e picchi in WIDIA ricambiabili, per terreni sassosi e massicciate stradali, prolungabili con elica in fase. Disponibili da Ø150 mm a Ø1000 mm e fino a 2000 mm di lunghezza.



MSE - MSV

Punte con puntale e denti di scavo PENGÒ® ricambiabili, per terreni misti, anche sassosi, prolungabili con elica in fase. Disponibili da Ø 100 mm a Ø 1000 mm e fino a 1600 mm di lunghezza.



MRE - MRN

Prolunghe con elica in fase di vari diametri, accoppiabili alle punte. Con innesto 50 mm e 70 mm



MRL - MRM

Prolunghe senza elica, varie lunghezze, accoppiabili a tutte le punte. Con innesto 50 mm e 70 mm